

油位计气压密封校验台 Oil level gauge pressure seal calibration table

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的油位计气压密封校验台可完成油位计气压密封性能试验,可及时发现油位计存在的密封缺陷,如密封垫老化、接口松动等问题,避免因油位计泄漏导致的设备故障和安全事故,有效延长设备使用寿命,降低维护成本。采用先进的气压控制技术,能精确模拟不同工况下的气压环境。

二、油位计气压密封校验台特点

外接电脑专用软件控制,操作简单方便。

具有压力修校功能。

具有校验数据管理、基础数据管理、数据备份和数据恢复功能。

具有超压保护、超压自动泄放功能,安全保护措施完备。

具有外接校验功能,外接气口可提供非面板安装校验。

三、油位计气压密封校验台参数

工作环境温度: -10°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$

主机额定电压: $\text{AC}220\text{V}\pm 10\%$ 、 50Hz

压力检测范围: $0.5\text{--}200\text{kPa}$

准确度等级: 1.5 级

产品外形尺寸: 不大于 $700\text{mm}\times 450\text{mm}\times 450\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)

额定功率: $\leq 1000\text{W}$

重量: $\leq 60\text{kg}$

校验压力范围: 磁翻板油位计 (0.2MPa)、指针式油位计 (0.2MPa)、管式油位计 (0.1MPa)

参考网址 <http://www.simingte.com/ywjyqymfjytai.htm>